



1. Şebeke kablosunun takılı olmadığından emin olun. Kablonun hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Eğer hasarlı ise makineyi kullanmayın!!!



2. Solüsyon tankını temiz su ile doldurun



3. Ölçek kabı ile temizlik ürünü dozunu ayarlayıp çözelti tankının içine boşaltın



4. Emici lastik başlığını bağlayın (Emici lastik başlığı ceplerini tam olarak emici lastik başlığı bölümüne yerleştirdikten sonra başlık bölümünü aşağı doğru itin)



5. Fırçayı dikkatlice kaldırdığınız fırça ünitesinin altına takın



6. Şebeke kablosunu takın



7. Makineyi çalıştırın



8. Fırça ünitesini ayak pedali yardımı ile aşağı doğru indirin. Böylece fırça otomatik olarak yerine oturacaktır.



9. Emme ünitesi ve solüsyon dozu düğmelerine basın (turuncu düğmeler)



10. Solüsyon akış hızını ayarlayın (mavi kol)



11. Emici lastik başlığı kolu ile emici lastik başlığını indirin



12. Yerleri temizleyin



13. Makineyi kapatın ve şebeke kablosunu çıkartın.



14. Kirlı su tankını boşaltın ve temiz su ile çalkalayın. Solüsyon tankını boşaltın.



15. Şamandıra ünitesini (filtre ve şamandıra) sarı filtreyi saat yönünün tersinde çevirerek çıkarın



16. Akan suyun altında şamandıra ünitesinin temizledikten sonra yerine takın



17. Çözelti filtresini temizleyin sonra yerine takın



18. Fırçaları çıkarın ve temizledikten sonra hava ile temas halinde kurumaya bırakın



19. Emici lastik başlığını çıkartın ve temizleyin



20. Nemli bez ile makineyi silin



21. Ölçek kabını ters çevirin



22. Makineyi havalanması için kapağı açık şekilde bırakın (kapak ölçek kabının üstünde duracak)